

Meteorologická stanice - **GARNI 535 Arcus (GARNI technology)**

EAN: 8592733020445

ARCUS

POPIS

Meteorologická stanice s budíkem a měřením vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti a předpovědi počasí s barevným inverzním **V.A. displejem** s ultra černým pozadím s možností volby nastavení zobrazení až z 256 barev. Displej má velké úhly pozorování, vysoký kontrast a ostrost

- barevný inverzní V.A. displej o rozměrech 122 x 70 mm
- osvětlení displeje má dva stupně jasu a možnost vypnutí, poté lze krátkodobě zapnout na 5 s
- lze nastavit 256 barev, nebo režim automatického plynulého střídání barev
- možnost rychlé volby 8 barev osvětlení displeje
- možnost změny barvy osvětlení displeje v závislosti na vnější teplotě pro každý zobrazený kanál zvlášť (17 barev)
- velikost číslic čas 21 mm, vnitřní a vnější teplota a relativní vlhkost 16 mm
- čas řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77
- 12, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- budík
- funkce opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- buzení zvukovým signálem (4 sekundy 1 pípnutí za sekundu, 4 sekundy 2 pípnutí za sekundu, 4 sekundy 3 pípnutí za sekundu a poté stále 4 pípnutí za sekundu)

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

- 5 animovaných ikon předpovědi počasí (slunečno, polojasno, oblačno, déšť, sníh)
- měření vnitřní teploty, měření vnější teploty bezdrátovým čidlem
- indikace vnější teploty v rozmezí -2 C až +3 C ikonou pro každý kanál zvlášť
- paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení teploty ve C, nebo F
- paměť na naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti za uplynulých 72 hodin
- možnost použití až 3 bezdrátových čidel model GARNI 125H (jedno je součástí dodávky)
- možnost automatického přepínání kanálů po 3 s
- ikona příjmu signálu bezdrátového čidla
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty na frekvenci 433 MHz
- indikace slabých baterií bezdrátového čidla
- indikace slabé záložní baterie hlavní jednotky
- barva černá se stříbrným podstavcem
- rozměry 139 x 109 x 59,5 mm
- napájení síťový adaptér 230 - 240 V, 50 Hz, 70 mA / 4,5 V, 300 mA a 1 ks záložní baterie typ CR2032

Bezdrátové čidlo (GARNI 125H)

- voděodolný kryt
- displej o rozměrech 17,5 x 17,5 mm
- velikost číslic: číslo kanálu 6 mm, teplota, relativní vlhkost 7 mm
- střídání zobrazení hodnoty teploty a rel. vlhkosti po 4 s
- indikace vysílání ikonou na displeji a LED diodou
- dosah signálu bezdrátového čidla až 30 m v otevřeném prostoru
- barva bílá
- rozměry 65 x 100 x 35 mm
- napájení 2 ks baterií 1,5 V typ AA

Obsah balení:

1 x hlavní jednotka GARNI 535
1 x bezdrátové čidlo GARNI 125H
1 x síťový adaptér
1 x záložní baterie typ CR2032
český, slovenský, anglický, německý, polský a maďarský návod

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--|--|
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -39°C až +69°C ±1°C, doporučený rozsah -5°C až +50°C ±1°C |
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C (do -10°C), 1°C od -1°C |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -39°C až +69°C ±1°C, doporučený rozsah -20°C až +60°C ±1°C doporučený rozsah měření -20°C až +60°C ±1°C |
| Rozlišení vnější teploty | 0,1°C (do -10°C), 1°C od -1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 10% až 99% |

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

| | |
|--|---|
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 10% až 99% |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
| Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | ano, hodnota není zobrazena, měření bar. tlaku se používá k předpovědi počasí |
| Graf | ne |
| Fáze Měsíce | ne |
| Princip předpovědi počasí | na základě vývoje barometrického tlaku |
| Nastavení nadmořské výšky | ne |
| Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ne / ne |
| Počet ikon předpovědi počasí | 5 (slunečno, oblačno, polojasno, déšť, sníh) |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | až 30 m v otevřeném prostoru |
| Interval přenosu dat | 60 až 64 s |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
| Počet kanálů | 3 |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano |
| Alarm horní a dolní meze teplot | ne |
| Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ne |
| Indikace námrazy | ano, na displeji hlavní jednotky u hodnoty vnější teploty se zobrazí ikona, pokud bude naměřená teplota mezi -2°C a +3°C (platí pro každý zobrazený kanál zvlášť) |
| Indikace možnosti bouřek | ne |
| Projektor | ne |
| Datum | ne |
| Čas | ano, řízený rádiovým signálem DCF-77 |
| Formát času | 12 / 24 hodin |
| Budík | ano |

| | |
|--|---|
| Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
| Časová zóna | ano, od -23 do +23 hodin |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 122 x 70 mm |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 21 mm, vnitřní a vnější teplota a relativní vlhkost 16 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | barevný inverzní displej, osvětlení displeje má dva stupně jasu a možnost vypnutí, poté lze krátkodobě zapnout na 5 s, lze nastavit 256 barev, nebo režim automatického plynulého střídání barev, možnost změny barvy osvětlení displeje v závislosti na vnější teplotě pro každý zobrazený kanál zvlášť (17 barev) |
| Displej bezdrátového čidla | ano |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | 17,5 x 17,5 mm |
| Velikost číslic - bezdrátové čidlo | číslo kanálu 6 mm, teplota, relativní vlhkost 7 mm |
| Napájení | hl. jednotka síťový adaptér 230 - 240 V, 50 Hz, 70 mA / 4,5 V, 300 mA, záložní baterie 1 ks typ CR2032 (je součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AA 1,5 V (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | hl. jednotka 139 x 109 x 59,5 mm bezdr. čidlo 65 x 100 x 35 mm |
| Hmotnost | hl. jednotka 316 g včetně záložní baterie bezdr. čidlo 74 g bez baterií |
| Barva | hl. jednotka černá se stříbrným podstavcem bezdr. čidlo bílé |
| Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ano / ne bezdr. čidlo ano / ano |

LOGISTICÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Hmotnost celkem (kg) | 0.716 |
| Hmotnost výrobku (kg) | 0.612 |
| Hmotnost obalu (kg) | 0.106 |
| Rozměry obalu (cm) | 16.2 x 12.6 x 8.8 |
| Hmotnost kartonu (kg) | 15.530 |
| Rozměry kartonu (cm) | 46 x 34 x 28 |
| Počet ks/karton | 20 |

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237



Návod

CZ, SK, EN, DE, PL, HU