

	30.3301.02	30.3302.02	30.3303.02	30.3304.02	30.3305.02	30.3306.02	30.3307.02	30.3308.02	30.3310.02	30.3311.02	30.3312.02	30.3313.02	30.3060.01	30.5043.01 (+ externí senzor)
Teplota	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vlhkost		✓	✓	✓	✓				✓		✓		✓	✓
Srážky						✓								
Větr							✓							
Kontakty										✓				
Bazén									✓					
Teplota na kabelu	✓ (cca 100 cm)	✓ (cca 150 cm)		✓ (cca 150 cm)				✓ (cca 100 cm)				✓ (cca 140 cm)		
Detekce vody					✓ (cca 150 cm)									
Kompatibilita s WeatherHub OBSERVER		✓						✓			✓	✓		
Doplňkové funkce v aplikaci		PRO+ Max.-min funkce Grafické funkce Export dat				PRO+ Grafické funkce Historie graficky Přehledové funkce	PRO+ Max.-min funkce Grafické funkce Export dat	PRO+ Max.-min funkce Grafické funkce Export dat		PRO+ Max.-min funkce Grafické funkce Export dat	PRO+ Max.-min funkce Grafické funkce Export dat		PRO+ (tipy pro ventilaci) Max.-min funkce Grafické funkce	
Paměť na data	3 měsíce	18 měsíců	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce	až 40 kontaktů	3 měsíce	3 měsíce	3 měsíce
Rozsah teploty - vyslač		-39,9 °C +59,9 °C	-39,9 °C +59,9 °C	-39,9 °C +59,9 °C	-39,9 °C +59,9 °C			-30 °C +60 °C	-39,9 °C +59,9 °C		-39,9 °C +59,9 °C	-30 °C +60 °C	-39,9 °C +59,9 °C	-39,9 °C +59,9 °C
Rozsah teploty - základna													-10 °C +60 °C	
Rozsah vlhkosti		1 99%	1 99%	1 99%	1 99%				1 99%		1 99%		1 99%	1 99%
Rozsah teploty - kabel, senzor	-29,9 °C +59,9 °C	-50 °C +110 °C		-39,9 °C +59,9 °C	sucho / vlhko			-30 °C +60 °C				-30 °C +60 °C		
Rozsah teploty - bazén, senzor									0 °C +60 °C					
Rozsah srážek						0 až 300 mm/h								
Rozsah rychlosti větru							0 až 50 m/s 0 až 180 km/h							
Interval přenosu	7 minut	3 1/2 minuty; okamžitý přenos při výrazné změně	7 minut	7 minut	7 minut	7 minut	7 minut	7 minut	7 minut	7 minut	okamžitě při otevření/zavření	7 minut; okamžitý přenos při výrazné změně	7 minut	7 minut
Max. bezdrátový dosah (868 Mhz)	100 m	200 m	200 m	200 m	200 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	200 m	200 m	100 m	100 m (COSY RADAR)
Baterie (nejsou v balení)	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	solární napájení	2x 1,5V AAA	4x 1,5V AA	6x LR 44	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	9x 1,5V AA	2x 1,5V AAA (COSY RADAR)
Speciální vlastnosti		přesnost senzoru +/- 0,5 °C								3 sady kontaktů	velmi přesný senzor +/- 3% @ 20 ... 90%		3 senzory + základna s displejem	základna s displejem