

Meteorologická stanice s projekcí - GARNI 335 Arcus (GARNI technology)

EAN: 8592733020452

ARCUS

POPIS

Meteorologická stanice s budíkem a projekcí času a vnější / vnitřní teploty, předpovědi počasí a barevným inverzním [V.A. displejem](#) s ultra černým pozadím s možností volby nastavení zobrazení až z 256 barev. Displej má velké úhly pozorování, vysoký kontrast a ostrost

- barevný inverzní V.A. displej o rozměrech 102 x 42 mm
- osvětlení displeje má dva stupně jasu a možnost vypnutí včetně projekce, poté lze krátkodobě zapnout na 5 s
- lze nastavit 256 barev, nebo režim automatického plynulého střídání barev
- možnost rychlé volby 8 barev osvětlení displeje
- velikost číslic čas 21 mm, datum a zkratka názvu dne 8 mm, teplota 12 mm
- čas řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77
- 12, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- 2 budící časy
- funkce opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- funkce pre-alarm: buzení o 30 minut dřív, pokud je vnější teplota nižší, než -3 C
- buzení zvukovým signálem (4 sekundy 1 pípnutí za sekundu, 4 sekundy 2 pípnutí za sekundu, 4 sekundy 3 pípnutí za sekundu a poté stále 4 pípnutí za sekundu)

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

- datum, zkratka názvu dne (EN, FR, DE, ES, IT)
- střídavá projekce času a vnitřní a vnější teploty (teploty se střídají co 5 s) s možností otočení obrazu o 180 a zaostření obrazu, možnost sklopení tubusu projektoru o 90 dopředu a dozadu
- barva projekce červená
- 5 animovaných ikon předpovědi počasí (slunečno, polojasno, oblačno, déšť, sníh)
- měření vnitřní teploty, měření vnější teploty bezdrátovým čidlem
- paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty vnitřní a vnější teploty
- zobrazení teploty ve C, nebo F
- šipky vývoje vnitřní a vnější teploty
- možnost použití až 3 bezdrátových čidel model GARNI 120 (jedno je součástí dodávky)
- možnost automatického přepínání kanálů po 3 s
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty na frekvenci 433 MHz
- indikace slabých baterií bezdrátového čidla
- barva černá se stříbrným podstavcem
- rozměry 163 x 80 x 56 mm
- napájení síťový adaptér 230 - 240 V, 50 Hz, 70 mA / 4,5 V, 300 mA a 1 ks záložní baterie typ CR2032

Bezdrátové čidlo (GARNI 120)

- voděodolný kryt
- dosah signálu bezdrátového čidla až 50 m v otevřeném prostoru
- barva bílá
- indikace vysílání LED diodou
- rozměry 65 x 100 x 35 mm
- napájení 2 ks baterií 1,5 V typ AA

Obsah balení:

- 1 x hlavní jednotka GARNI 335
- 1 x bezdrátové čidlo GARNI 120
- 1 x síťový adaptér
- 1 x záložní baterie typ CR2032
- český, slovenský, anglický, německý a polský návod



TECHNICKÉ PARAMETRY

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance	-5°C až +50°C ±1°C
Rozlišení vnitřní teploty	0,1°C
Rozsah měření vnější teploty / tolerance	-39°C až +69°C ±1°C doporučený rozsah měření -20°C až +60°C ±1°C
Rozlišení vnější teploty	0,1°C
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance	ne
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance	ne
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance	ano
Graf	ne
Fáze Měsíce	ne
Princip předpovědi počasí	na základě vývoje barometrického tlaku
Nastavení nadmořské výšky	ne
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního	ne / ne
Počet ikon předpovědi počasí	5 (slunečno, oblačno, polojasno, déšť, sníh)
Dosah signálu bezdrátového čidla	až 30 m v otevřeném prostoru
Interval přenosu dat	60 až 64 s
Frekvence přenosu bezdrátových čidel	433 MHz
Počet kanálů	3
Paměť na max a min naměřené hodnoty	ano
Alarm horní a dolní meze teplot	ne
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti	ne
Indikace námrazy	ne
Indikace možnosti bouřek	ne
Další funkce	funkce buzení o 30 minut dřív, pokud je vnější teplota nižší, než -3°C

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

Projektor	ano, střídavá projekce času a vnitřní a vnější teploty (teploty se střídají co 5 s) s možností otočení obrazu o 180° a zaostření obrazu, možnost sklopení tubusu projektoru o 90° dopředu a dozadu, možnost vypnutí spolu s displejem
Barva projekce	červená
Datum	ano
Čas	ano, řízený rádiovým signálem DCF-77
Formát času	12 / 24 hodin
Budík	ano, 2 budící časy
Opakované buzení (Snooze)	ano, po 5 minutách
Časová zóna	ne
Rozměry displeje hlavní jednotky	102 x 42 mm
Velikost číslic - hlavní jednotka	čas 21 mm, datum a a zkratka názvu dne 8 mm, teplota 12 mm
Osvětlení displeje hlavní jednotky	barevný inverzní displej, osvětlení displeje má dva stupně jasu a možnost vypnutí, poté lze krátkodobě zapnout na 5 s, lze nastavit 256 barev, nebo režim automatického plynulého střídání barev
Displej bezdrátového čidla	ne
Napájení	hl. jednotka síťový adaptér 230 - 240 V, 50 Hz, 70 mA / 4,5 V, 300 mA, záložní baterie 1 ks typ CR2032 (jsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AA 1,5 V (tužkové, nejsou součástí dodávky)
Celkové rozměry	hl. jednotka 163 x 56 x 80 mm bezdr. čidlo 65 x 100 x 35 mm
Hmotnost	hl. jednotka 254 g včetně záložní baterie bezdr. čidlo 74 g bez baterií
Barva	hl. jednotka černá se stříbrným podstavcem bezdr. čidlo bílé
Možnost postavení / zavěšení	hl. jednotka ano / ne bezdr. čidlo ano / ano

LOGISTICÉ ÚDAJE

Hmotnost celkem (kg)	0.632
Hmotnost výrobku (kg)	0.542

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237



Hmotnost obalu (kg)	0.090
Rozměry obalu (cm)	19.6 x10.7 x 7.6
Hmotnost kartonu (kg)	14.250
Rozměry kartonu (cm)	41.5 x 40 x 26
Počet ks/karton	20
Návod	CZ, SK, EN, DE, PL, HU

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237